



ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Ε.Π.Ε.

ΓΡΑΦΕΙΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 & Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 425 ΙΚΟΝΙΟ - ΤΗΛ.: 210 401 4143 - 4 FAX: 210 400 9558  
e-mail: emeltd@internet.gr - www.emeltd.gr

POWERED BY



## Η/ΖΕΥΓΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1500-1800 σ.α.λ. 50-60 Hz, 230/400V – 240/440 V

Γεννήτρια Meccalte χωρίς ψήκτρες με ενσωματωμένο AVR

Τύπος Η/Ζ	1500 σ.α.λ.		Τύπος π/κινητήρα	Αρ. Κυλ.	Μεγ ισχύς π/κινητήρα KW/HP	Χωρητ. Δεξαμ. lit	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			Βάρος kg
	Συν. Ισχύς KVA/KW DIN 6271A	Εφ. Ισχύς KVA/KW DIN6271B					Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	
Αν. τύπου Ηχομονωμένο										
GECTM-30L	28/22,4	31/24,8	D229-3	3	27,5/37	66	1800	700	1340	710
GECTM-30LI						117	2200	950		1220
GECTM-40L	39/31,2	43/34	D229-4	4	40/54	66	1800	700	1340	812
GECTM-40LI						117	2200	950		1250
GECTM-50L	48/38,4	51/40,8	4.10	4	47,7/65	150	1875	700	1340	922
GECTM-50LI						2500	980	1500		1270
GECTM-70L	62/49,6	68/54,4	4,8-P IA	4	60,2/82	150	1900	700	1480	1010
GECTM-70LI						2500	980	1500		1360
GECTM-77L	70/56	77/61,6	4,8-P IB	4	67,8/92	150	1900	700	1480	1110
GECTM-77LI						2500	980	1500		1470
GECTM-95L	82/65,6	92/73,6	4,8-P IIA	4	80,5/110	150	1900	750	1480	1220
GECTM-95LI						2500	980	1500		1490
GECTM-110L	100/84	110/93	4,8-P IIB	4	103/138	200	1900	800	1480	1290
GECTM-110LI						2800	1100	1550		2100
GECTM-138L	125/104	138/115	7,2-P IA	6	127/170	200	2600	995	1480	1390
GECTM-138LI						280	3000	1100		1550
GECTM-154L	140/112	154/123	7,2-P IB	6	139,8/190	200	2600	995	1480	1490
GECTM-154LI						280	3000	1100		1550
GECTM-176L	154/123	176/141	7,2-P IC	6	159,7/217	280	2700	1100	1800	1595
GECTM-176LI						3000	1100	1550		2410
GECTM-200L	180/144	200/160	7,2-P IIA	6	178,1/242	280	2700	1100	1800	1730
GECTM-200LI						350	3500	1100		1550
GECTM-220L	200/160	220/176	7,2-P IIB	6	195/265	280	2700	1100	1800	2150
GECTM-220LI						350	3500	1400		2100

### Η/Ζεύγη αυτόματης εκκίνησης με επιτήρηση παρουσίας ρεύματος από ΔΕΗ. Δυνατότητα & χειροκίνητης λειτουργίας.

Περιλαμβάνει: Πίνακα αυτόματης εκκίνησης και πάυσης λειτουργίας επί της βάσης του Η/Ζ η σε πλευρικό σημείο του ηχομονωτικού κουβουκλίου. Προστασία γεννητριάς από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα ρεύματος μέσω αυτόματου τριπολικού διακόπτη. Επι της οθόνης υγρών κρυστάλλων του ελεγκτή του Η/Ζ, ένδειξη θερμοκρασίας και πίεσης μηχανής, στροφών και συχνότητας Η/Ζ, τάση δικτύου και Η/Ζ, τάση μπαταρίας, ώρες λειτουργίας. Σύστημα προστασίας Η/Ζ από χαμηλή πίεση λαδιού, υψηλή θερμοκρασία νερού, υπερστροφία /υπερσυχνότητα, τάση γεννητριάς εκτός ορίων, χαμηλή στάθμη πετρελαίου, χαμηλή τάση μπαταρίας. Διακόπτης κινδύνου (μανιτάρι).

Δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας 18 μηνών η 1800 ωρών συνεχούς λειτουργίας.