



ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Ε.Π.Ε.

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α - Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 & Α. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 425 ΙΚΩΝΙΟ - ΤΗΛ.: 210 401 4143 - 4 FAX: 210 400 9558  
e-mail: emeltd@internet.gr - www.emeltd.gr



POWERED BY



## Η/ΖΕΥΓΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1500-1800 σ.α.λ. 50-60 Hz, 230/400V – 240/440 V

Γεννήτρια Meccalte χωρίς ψήκτρες με ενσωματωμένο AVR

Τύπος Η/Ζ Αν. τύπου Ηχομονωμένο	1500 σ.α.λ.		Τύπος π/κινητήρα	Αρ. Κυλ.	Μεγ ισχύς π/κινητήρα KW/HP	Χωρητ Δεξαμ. lit	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			Βάρος kg	
	Συν. Ισχύς KVA/KW DIN 6271A	Εφ. Ισχύς KVA/KW DIN6271B					Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος Mm		
GECTDW-80L	72/57,6	80/64	BF4M2012 C	4	74,9/100	140	2000	800	1700	1250	
GECTDW-80LI						150	2500	980	1500	1505	
GECTDW-110L	100/80	110/88	BF4M1013 ECG		200	2000	800	1800	1340		
GECTDW-110LI					200	2800	1100	1550	1650		
GECTDW-145L	130/104	145/116	BF4M1013 FC		6	124,7/169,6	230	2400	1050	1500	1475
GECTDW-145LI							250	3000	1100	1550	2150
GECTDW-165L	149/119	165/132	BF6M1013 EC			250	2600	995	1600	1640	
GECTM-165LI						250	3000	1100	1550	2375	
GECTDW-200L	180/144	198/158	BF6M1013 FCP			250	2600	995	1600	1700	
GECTDW-200LI						300	3500	1100	1550	2675	
GECTDW-220L	198/158	220/176	BF6M1013 FCP2	300	2600	995	1600	1750			
GECTDW-220LI				420	3500	1400	2100	3150			
GECTDW-275L	250/200	275/220	TCD2013LO64V	400	2700	1100	1800	2250			
GECTDW-275LI				420	3500	1400	2100	3360			
GECTDW-330L	314/251	350/280	BF6M1015 C	8	314/427	500	3000	1000	2300	2980	
GECTDW-330LI						500	4500	1560	2300	4400	
GECTDW-385L	350/280	390/312	BF6M1015 C2		600	3000	1000	2300	3100		
GECTDW-385LI					600	4500	1560	2300	4600		
GECTDW-415L	370/296	411/329	BF6M1015 CP		600	3000	1000	2300	3300		
GECTDW-415LI					600	4500	1560	2300	4650		
GECTDW-475L	430/344	475/380	BF8M1015 C		700	3000	1000	2300	3750		
GECTDW-475LI					700	4500	1560	2300	5975		
GECTDW-500L	450/360	500/400	BF8M1015 C2		700	3000	1000	2500	3860		
GECTDW-500LI					750	4800	1800	2600	6200		
GECTDW-550L	495/396	550/440	BF8M1015 CP	700	3000	1000	2500	4100			
GECTDW-550LI				750	4800	1800	2600	6450			

### Η/Ζεύγη αυτόματης εκκίνησης με επιτήρηση παρουσίας ρεύματος από ΔΕΗ η χειροκίνητης λειτουργίας.

Περιλαμβάνει: Πίνακα αυτόματης η χειροκίνητης εκκίνησης και παύσης λειτουργίας επί της βάσης του Η/Ζ η σε πλευρικό σημείο του ηχομονωτικού κουβουκλίου. Προστασία γεννητριάς από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα ρεύματος μέσω αυτόματου τριπολικού διακόπτη. Επι της οθόνης υγρών κρυστάλλων του ελεγκτή του Η/Ζ, ένδειξη θερμοκρασίας και πίεσης μηχανής, στροφών και συχνότητας Η/Ζ, τάση δικτύου και Η/Ζ, τάση μπαταρίας, ώρες λειτουργίας. Σύστημα προστασίας Η/Ζ από χαμηλή πίεση λαδιού, υψηλή θερμοκρασία νερού, υπερστροφία /υπερσυχνότητα, τάση γεννητριάς εκτός ορίων, χαμηλή στάθμη πετρελαίου, χαμηλή τάση μπαταρίας. Διακόπτης κινδύνου ( μανιτάρι ).

Δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας 18 μηνών η 1800 ωρών συνεχούς λειτουργίας.