




ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Ε.Π.Ε.

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α - Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 & Α. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 425 ΙΚΟΝΙΟ - ΤΗΛ.: 210 401 4143 -4 FAX: 210 400 9558  
e-mail: emeltd@internet.gr - www.emeltd.gr

**POWERED BY**



## Η/ΖΕΥΓΟΣ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3000 σ.α.λ. 50 Hz, 230/400V, Τριών φάσεων, Υδρόψυκτο  
Γεννήτρια LINZ Ιταλίας

Τύπος Η/Ζ	3000 σ.α.λ.		Τύπος π/κινητήρα	Αρ. Κυλ.	Μεγ ισχύς π/κινητήρα KW/HP	Χωρητ. Δεξαμ. lit	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			Βάρος kg
	Ανοικτό	Συν. Ισχύς KVA/KW					Εφ. Ισχύς KVA/KW	Μήκος mm	Πλάτος mm	
Ηχομονωμένο	DIN 6271A	DIN6271B								
GECTW-15	16/12,8	17,5/14	LDW 1003	3	18	40	1300	600	1250	245
GECTW-15I							1900	900	1210	550
GECTW-20	18/14,4	20/16	LDW 1404	4	21,7	60	1430	600	1300	300
GECTW-20I							1900	900	1210	600
GECTW-25	25/20	28/22,4	LDW 1603	3	27,3	70	1430	600	1300	370
GECTW-25I							1900	900	1210	630
GECTW-30	29/23,2	32/25,6	LDW 2204	4	34,8	90	1430	600	1300	430
GECTW-30I							1900	900	1210	1030

### Η/Ζεύγη αυτόματης εκκίνησης με επιτήρηση παρουσίας ρεύματος από δίκτυο η άλλη πηγή. Δυνατότητα & χειροκίνητης λειτουργίας.

Περιλαμβάνει: Πίνακα αυτόματης εκκίνησης και παύσης λειτουργίας επί της βάσης του Η/Ζ η σε πλευρικό σημείο του ηχομονωτικού κουβουκλίου. Προστασία γεννητριάς από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα ρεύματος μέσω αυτόματου τριπολικού διακόπτη. Επί της οθόνης υγρών κρυστάλλων του ελεγκτή του Η/Ζ, ένδειξη θερμοκρασίας και πίεσης μηχανής, στροφών και συχνότητας Η/Ζ, τάση δικτύου και Η/Ζ, τάση μπαταρίας, ώρες λειτουργίας. Σύστημα προστασίας Η/Ζ από χαμηλή πίεση λαδιού, υψηλή θερμοκρασία νερού, υπερστροφία /υπερσυχνότητα, τάση γεννητριάς εκτός ορίων, χαμηλή στάθμη πετρελαίου, χαμηλή τάση μπαταρίας. Διακόπτης κινδύνου (μανιτάρι).

Τα Η/Ζεύγη GECTW-20 /GECTW-25 /GECTW-30 διατίθενται με αυτόματο ρυθμιστή τάσης γεννητριάς ( AVR )

Τα Η/Ζεύγη 3000 σ.α.λ. δεν ενδείκνυνται για συνεχή λειτουργία. Μέγιστος χρόνος λειτουργίας ημερησίως 8 ώρες.

Δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας 18 μηνών η 1000 ωρών λειτουργίας.