



ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Ε.Π.Ε.

ΓΡΑΦΕΙΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 & Α. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 425 ΙΚΟΝΙΟ - ΤΗΛ.: 210 401 4143 -4 FAX: 210 400 9558
e-mail: emelt@internet.gr - www.emelt.gr



ΣΕΙΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ Η/Ζ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1500-1800 σ.α.λ. 50-60 Hz, 230/400V – 240/440 V
Π/ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ



Τύπος Η/Ζ	1500 σ.α.λ.		Τύπος π/κινητήρα	Αρ. Κυλ.	Καταν. Καυσ. 100% ισχ. l/h	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			Βάρος kg
	Συν. Ισχύς KVA/KW	Εφ. Ισχύς KVA/KW				Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	
GECTW-10M	10/8	11/8,8	Lombardini LDW1404	4	3	1330	600	800	250
GECTW-14M	14/11,2	15,5/12,4	Lombardini LDW1603	4	4,4	1430	600	800	315
GECTW-20M	20/16	22/17,6	Lombardini LDW2204	4	5,7	1430	650	900	420
GEMWM30M	28/22,4	31/24,8	D229-3	3	5,4	1500	700	950	620
GEMWM40M	39/31,2	43/34	D229-4	4	7,6	1500	700	950	740
GEMWM60M	59/48,8	67/53,6	D229-6	6	11,8	1850	700	980	920
GEMWM80M	83/66,4	91/72,8	TD229-6	6	16	2000	750	980	1070
GWMWM105M	105/84	115/92	6.10-T	6	25	2150	1000	1300	1150
GEMWM145M	136/109	150/120	6.10-TCA	6	28,5	2150	1000	1300	1240

- Η/Ζεύγος σε σύνδεση μονομπλοκ (χωρίς κόπλεν) επί αντικραδασμικών στηριγμάτων, επικαθήμενο σε χαλύβδινη βάση.
- Απομακρυνσμένος πίνακας εκκίνησης, με θερμομέτρο νερού, μανόμετρο λαδιού και προστασία από χαμηλή πίεση λαδιού και υψηλή θερμοκρασία νερού.
- Το Η/Ζ κατασκευάζεται χωρίς ενσωματωμένη δεξαμενή καυσίμου.
- Εγγύηση καλής λειτουργίας 12 μήνες η 1000 ώρες λειτουργίας
- Αμεση τεχνική εξυπηρέτηση.
- Πλήρης παρακαταθήκη ανταλλ/κών.