



Η/ΖΕΥΓΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ & ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1500 σ.α.λ./50 Hz 230/400 V

Μοντέλο	Συνεχής Ισχύς		Εφεδρική Ισχύς		Τύπος Π/Κινητήρα	Μεγ. Ισχύς KW	Αρ. Κυλ.	Διαστάσεις							
	KVA	KW	KVA	KW				Μήκος mm		Πλάτος mm		Ύψος mm		Βάρος Kgr	
								A.T.	K.T.	A.T.	K.T.	A.T.	K.T.	A.T.	K.T.
GE15PM	13	10,5	14	11,2	403D-15G	13,3	3							550	700
GE22PM	20	16	22	17,6	404D-22G	20,3	4	1400	1500	700	800	1200	1250	620	750
GE33PM	30	24	32	25,6	1103A-33G	30,4	3	1500	2300	750		1500	1550	850	1200
GE50PM	46	36,8	50	40	1103A-33TG1	45,6	3	1800				1500		1000	1400
GE70PM	66	52,8	73	58,4	1104A-44TG1	64,3	4		2700	850	1000	1550	1850	1100	1550
GE90PM	82	65,6	90	72	1104A-44TG2	79,1	4	2000				1500		1200	1600
GE110PM	105	84	115	92	1006TG2A	84	6	2200						1250	1700
GE150PM	141	113	156	125	1006TAG	133,5	6	2300	3300	1150		1500	2000	1350	1850
GE165PM	150	120	164	131	1006TAG2	143	6	2400							
GE200PM	180	144	196	157	1106C-E66TAG4	175,50	6			1000	1200	1650	2100		
GE250PM	225	180	250	200	1306C-E87TAG4	217	6	2750	4000	1150		1800	2200	2200	2950
GE275PM	250	200	275	220	1306C-E87TAG6	239	6								
GE400PN	350	280	400	320	2206A-E13TAG2	368,4	6	3500	4500	1100	1400	1900	2500	3450	4850
GE450PN	400	320	450	360	2206A-E13TAG3	412,5	6								5100
GE500PN	464	370	508	407	2506A-E15TAG1	459	6	3750	5000	1100	1500	2050	2800	3650	5350
GE550PN	513	410	562	450	2506A-E15TAG2	503	6								
GE670PN	610	488	665	532	2806A-E18TAG1A	593	6	3700	5400	1600	1900	2000	2900	4500	6500
GE720PN	670	536	720	576	2806A-E18TAG2	628	6	3700		1600	1900	2000			
GE800PN	732	586	807	646	400623TAG2A	711	6	4000	5400	1710	2000	2100	2900	4500	6500
GE900PN	811	648	904	723	400623TAG3A	786	6	4150		1600	2100	2170			
GE1100PN	1024	819	1110	888	4008TAG2A	985	8	4900		1880		2500	3100	8000	10640
GE1400PN	1258	1006	1385	1108	4012-46TWG2A	1224	12		6500		2250	2450			11700
GE1500PN	1364	1091	1500	1200	4012-46TWG3A	1321	12	5100	6700		2590	2500	3700	9200	12200
GE1650PN	1511	1208	1658	1326	4012-46TAG2A	1459	12		-	2300	-	2600	-	-	-
GE1900PN	1725	1380	1893	1514	4012-46TAG3A	1639	12	5500	-		-	2870	-	11300	-
GE2020PN	1844	1475	2020	1616	4016TAG1A	1741	16	5300	-		-	-	-	-	-
GE2250PN	2058	1646	2250	1800	4016TAG2A	1937	16		-		-	2450	-	11500	-

A.T. : Ανοικτού τύπου Η/Ζ. Επί της βάσης ο πίνακας ελέγχου και αυτοματισμού

K.T. : Κλειστού τύπου Η/Ζ ηχομονωμένο. Επί του κουβουκλίου ο πίνακας ελέγχου και αυτοματισμού

Το βάρος των Η/Ζ αναφέρεται χωρίς λάδια και υγρά ψύξης.

Γεννήτρια Meccalte Ιταλίας, χωρίς ψήκτρες, με ενσωματωμένο αυτόματα ρυθμιζόμενο σταθεροποιητή τάσης (AVR) του παραγόμενου ηλ. ρεύματος.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΣΧΥΣ (CONTINUOUS POWER RATING)

Επιτρέπεται η παροχή ηλ. ενέργειας σε σταθερά φορτία για απεριόριστο χρόνο λειτουργίας ετησίως. Καμμία υπερφόρτιση δεν επιτρέπεται.

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (STAND BY POWER RATING)

Εφαρμόζεται για την εφεδρική παροχή ηλεκτρικής ισχύος σε φορτία κατά την διάρκεια διακοπής παροχής ρεύματος από το δημόσιο ή άλλο δίκτυο. Καμμία άλλη υπερφόρτιση δεν είναι επιτρεπτή.